

## **Systemstandschrank für Sauter aveo S Typ RFN** **(Art.Nr.: 151-002)**

Kompakte Einheit zum Einbau von  
Brandmeldezentralen

- Standardisierte und einheitliche Montage  
der Brandmeldeanlage,  
Feuerwehrperipherie, Übertragungsgerät,  
Energieverteiler, Überspannungsschutz,  
Servicesteckdose, Servicebeleuchtung,  
Fernmeldeverteiler, LWL-Konverter, Spleiss-  
Gehäuse, Eingangs- /Ausgangsmodule  
auch bei nachträglicher Montage
- Schutz der Geräte und Anlagenteile vor  
Umwelteinflüssen wie Staub, Schmutz,  
Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Rauch
- Unbefugten ist der Zugang zu der sicherheitstechnischen Anlage durch  
den abschließbaren Schrank verhindert.
- Die Brandmeldeanlage mit Geräten und Anlagenteilen ist in einem  
separaten, abgeschlossenen und auf Rauch und Hitze überwachten  
Raum montiert.
- Ersatz-, Verschleißteile, Dokumentation, Bedienungsanleitungen,  
Betriebsbuch und Wartungsunterlagen können sicher und ordentlich  
aufbewahrt werden.
- Flexibilität bei der Standortwahl
- Zeit- und Kostenersparnis bei Instandsetzung und Wartungsarbeiten



**Mit folgendem Zubehör komplett angeschlossen und vormontiert:**

- Hager Energieverteiler AP mit folgender Bestückung:
- Sicherungsautomaten B6
- Überspannungsschutz PT2-PE/S
- Fehlerstromschutzschalter
- Klemmensex und E-Plan Verteilerplan
- Fernmelderangierverteiler bestückt mit Mehrstockklemmen für Ring-Vollausbau, Feuerwehrperipherie, Netzwerk
- Servicesteckdose und Beleuchtung
  
- Türkontaktschalter
- Blauer Hausalarmmelder Aludruckguss
- Mehrfachsensormelder mit Sockel
- Schlüsseldepotadapter
- Brandmeldeanlagen Hinweisschild
- Service- und Hotline-Aufkleber
- Leitungen für Vollausbau
- Erdung und Potentialausgleich
- Verdrahtungskanäle mit Deckel
- Hut- und C-Schienenset

**Weiter im Lieferumfang enthalten:**

- VdS BMA Betriebsbuch
- Ersatzscheiben und Schlüssel für Handmelder
- Kabelkennzeichnungsschilderset
- Polkappen für Akkus
- Befestigungsset und Kleinteile
- Technische Dokumentation

**Komplett zum Einbau vorbereitet mit Leitungen und Kabelkanälen von:**

- Brandmeldezentrale Sauter aveo S bis 4 Ringe
- Feuerwehrperipherie
- Ein- / Ausgangsmodule
- Netzwerkanschluss

**Technische Daten**

Schutzart:	IP 55
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C
Außenabmessungen (HxBxT):	2.000 x 800 x 400 mm
Sockelhöhe:	100 mm zusätzlich
Material:	Stahlblech DC01
Frontfarbe:	RAL 3001 Feuerwehr rot
Sichttür:	mit ESG Sicherheitsglas
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Schrankfarbe:	RAL 7035
Sockelfarbe:	RAL 7022
Montageplatte:	verzinkt