

Aufschalt- und Notstromversorgungsbox Typ RAS-1 **(Art.Nr: 171-006)**

Vormontiert und vorverdrahtet für Ringbuskoppler, Netzgerät, Akkus und Klemmpläne.

Zur Aufschaltung der Auswerteeinheit eines Rauchansaugsystems und Netz- und Akkustörung des Netzgerätes.

Die Vorverdrahtung auf Klemmblöcke ab Werk ermöglicht eine einfache Montage und Inbetriebsetzung vor Ort.

Im Lieferumfang enthalten:

- Stahlblechgehäuse mit abschließbarer Türe
- Netzgerät 24V 2X1A/2A
- 2 Stück Akkumulatoren 7,2A
- 4 Stück Polschutzkappen
- 2 Stück Ringbuskoppler zum Aufschalten der Akku und Netzstörung
- 1 Stück Ringbuskoppler zum Aufschalten der Auswerteeinheit eines Rauchansaugsystems
- Klemmenblock
- LED Anzeige
- Überlastschutz
- Tiefenentladungsschutz



Technische Daten:

Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	weiß
Abmessungen	396 x 646 x 94 mm
Gewicht	Ca. 20kg
Elektrische Eigenschaften	
Betriebsspannung	230 V AC
Max. Stromabgabe	Max. 2,0 A
Max. Akku-Kapazität	18 Ah