

Mehrkanal Flammenmelder Sharp Eye L **(Art.Nr.: 310-002)**

Dreikanal IR-Flammenmelder inkl. BIT- (Built-in-Test) Funktion, zur Detektion von Flammen mit Kohlenwasserstoff-Beteiligung, Ansprechen innerhalb von 5 Sek. bei max. 65 m Reichweite bei Normbrand-Verhältnissen in der höchsten Empfindlichkeit 1 (flink) von 4 Stufen, VdS G212194 Klasse 1 (25 m) 15, 30, 45 und 60 Sekunden, einstellbare Zeitverzögerung max. 30 Sek, funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL 2 TÜV zertifiziert



Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Betriebsspannung:	24 V DC
Stromaufnahme:	90 mA Betrieb
Stromaufnahme:	130 mA bei Alarm
EMV-Festigkeit EMI / RFI entsprechend EN 61326-3 und EN 61000-6-3	
Relais für Alarm, Störung und Zusatz-Relais, potentialfrei 5 A / 30 V DC oder 250 V AC	
0 – 20 mA Strom-Schnittstelle mit fest definiertem Signalpegel, Alarm, Störung, Fehler, etc.	
Schutzart:	IP 66