

## **Ex-Multisensormelder** **(Art.Nr.: 361-003)**

Der Multisensormelder nutzt die gleiche Technologie zur Verhinderung von Täuschungsalarmen wie der optische Melder, verfügt jedoch über ein zusätzliches Temperaturmesselement.



### **Leistungsmerkmale:**

- Reagiert gut auf schnellzündende und lodernde Brände
- Der Störgrößenfilter reduziert mit Hilfe von Algorithmen Täuschungsalarme.
- Automatische Ruhewertnachführung mit DirtAlert, einer gelb blinkenden LED zur einfachen Identifizierung verschmutzter Melder
- Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des Gerätes.
- SensAlert, gelb blinkende LED, weist auf fehlerhaften Betrieb hin.
- FasTest® ermöglicht in nur 4 Sekunden die korrekte Funktion der Rauch- und Thermomelder.
- Das DustDefy-System verhindert das Eindringen von Staub bei gleichbleibendem Luftstrom.
- Die Alarmweiterleitung an die BMZ erfolgt in Grenzwerttechnik.

<b>Technische Daten</b>	
Betriebsspannung:	14 bis 28 V DC
Ruhestrom:	0,085 mA
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 – 98 % (ohne Kondensation)
Windgeschwindigkeit:	unerheblich
Schutzart:	IP 23 D
Abmessungen (DxH):	100 x 42 mm
Gewicht:	75 g
Farbe:	weiß
Anschlussart:	2-Draht (kollektiv)