

## **Ex-Thermomaximalmelder A1S** **(Art.Nr.: 361-005)**

Der Wärmemelder überwacht die Temperatur der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.

### **Leistungsmerkmale:**

- Wärmemelderklasse A1R
- Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die Rauchmelder nicht geeignet wären
- Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
- Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des Geräts.
- SensAlert, gelb blinkende LED, weist auf fehlerhaften Betrieb hin.
- FasTest® ermöglicht in nur vier Sekunden die korrekte Funktion der Rauch- und Thermomelder.
- Die Alarmweiterleitung an die Brandmelderzentrale erfolgt in Grenzwerttechnik.

<b>Technische Daten</b>	
Betriebsspannung:	14 bis 28 V DC
Ruhestrom:	0,085 mA
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 – 98 % (ohne Kondensation)
Windgeschwindigkeit:	unerheblich
Schutzart:	IP 23 D
Abmessungen (DxH):	100 x 42 mm
Gewicht:	75 g
Farbe:	weiß
Anschlussart:	2-Draht (kollektiv)