

Akustischer Funksignalgeber rot, loopbasierend **(Art.Nr.: 371-007)**

Akustischer Funksignalgeber rot, loopbasierend, mit Sockel und Montageplatte. Der Signalgeber ist nur für die Aufputzmontage an Wänden oder Decken geeignet. Der Signalgeber sollte wegen der starken Dämpfung des Funksignals auch nicht mit eigenen Konstruktionen eingebaut werden. Zur Adressierung wird der mitgelieferte

Adressierschlüssel verwendet. Zum Betrieb des Signalgebers sind drei AA 1,5-Volt-Alkali-Batterien vom Typ MN1500, LR6 und drei Baby (C) 1,5-Volt-Alkali-Batterien vom Typ MN1400, LR14 notwendig (nicht im Lieferumfang des Melders). 32 Töne sind einstellbar (einschließlich DIN-Ton), zwei Töne sind von der Zentrale ansteuerbar.



Technische Daten

Betriebsspannung:	2,8 – 5 V DC
Abmessungen (DxH):	122 x 123 mm (einschließlich Sockel)
Gewicht:	620 g (inkl. Batterien)
Lautstärke:	60 dB bis 100 dB ± 3 dB (einstellbar)
Betriebstemperatur:	-10 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	0 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Schutzart:	IP 21C
Gehäuse:	Polycarbonat/ABS
Farbe:	rot
Adressierung:	Analogadressierung