SP.

\$

c

1000



Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

Apollo Fire Detectors Ltd. 36 Brookside Road GB-P09 1JR Havant, Hampshire

Anerkennungs-Nr.				
Approval No.				

G 207028

Anzahl der Seiten No. of pages

gültig vom (TT.MM.JJJ) valid from (dd.mm.yyy)

gültig bis /TT.MM.JUJ/ valid until (dd.mm.yyyy)

14.06.2019

13.06.2020

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approvat

Mehrfachsensorrauchmelder / Multi sensor smoke detector ORB-0H-53027-APO

Verwendung

in automatischen Brandmeldeanlagen in automatic fire detection and fire alarm systems

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

CEA 4021:2003-07

Köln, den 14.06.2019

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfälligt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation

VdS Schadenverhütung GmbH Zertifizierunasstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207028 vom/ dated 14.06.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Тур Туре	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Mehrfachsensorrauchmelder / Multi Sensor Smoke Detector	ORB-OH-53027-APO		
Time Saver Meldersockel / Time Saver Detector Base	ORB-MB-50018-APO		:
Meldersockel-Adapter / Detector Base Adaptor	ORB-BA-50008-APO 45681-207		



Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207028 vom/ dated 14.06.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
BRE Prüfberichte: BRE Test Reports:			
BRE rest Reports:	TE 211500-SW/B TE 230076 P101167-1001, Rev. 1	18.11.2003 01.08.2006 04.09.2015	
	TE 23076-SW Rev.1	04.08.2006	
ORB-OH-53027-APO			
Installationsanweisung / Installation Instructions	39214-104, Issue 10	11.2014	4
Stromlaufplan / Circuit Diagram	100-0H-00012, Issue 4	07.2010	1
Bestückungsplan + Stückliste / Component Mounting Diagram + Parts List	200-EA-00010, Issue 5A	12.2014	1
Typenschild / Label	48000-058, Issue 6	11.2012	1
Zusammenstellung / General Assembly	300-MA-00002, Issue 4	01.2010	1
Zusammenstellung / General Assembly	400-0H-00012, Issue 4	07.2011	1
Technische Zeichnung / Technical Drawings	38531-902, Issue 8	28.07.2015	1
Technische Zeichnung / Technical Drawings	ORB-OH-53027- <pack></pack>	11.2014	1
Software Record	34000-035SW, Issue 8	10.2012	1



Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207028 vom/ dated 14.06.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
ORB-MB-50018-AP0			
Installationsanweisung / Installation Instructions	39214-208, Issue 2		2
Anschaltplan / Wiring Guide	39214-369, Issue 2	04.2009	1
Technische Zeichnung / Technical Drawings	44251-138, Issue 2	07.2011	1
Zusammenstellung / General Assembly	300-MA-00011, Issue 4	08.2011	1
ORB-BA-50008-APO			
Installationsanweisung / Installation Instructions	39214-247, Issue 2	2007	2
Stromlaufplan / Circuit Diagram	100-BA-00010, Issue 1	01.2006	1
Bestückungsplan + Stückliste / Component Mounting Diagram + Parts List	200-BA-00008, Issue 2	03.2006	1
Zusammenstellung / General Assembly	400-BA-00014, Issue 1	08.2006	1
Technische Zeichnung / Technical Drawings	44251-142, Issue 2	10.2011	1



Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207028 vom/ dated 14.06.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei dem Melder Typ ORB-OH-53027-APO der Serie ORBIS IS handelt es sich um einen konventionellen, nach der Gleichstromlinientechnik arbeitenden Mehrfachsensorrauchmelder.

Durch die thermische Komponente des Melders wird die Ansprechempfindlichkeit des optischen Rauchmelders bei schnellen Bränden beeinflusst. Eine eigenständige Funktion als Wärmemelder nach EN 54 Teil 5 ist nicht möglich.

Der Melder kann während der Fertigung mit diversen Optionen, wie z. B. 'Fast Test' und 'Sens Alert', versehen werden.

Die Option der im Ruhebetrieb blinkenden roten LED ist nicht zulässig.

Mehrfachsensorrauchmelder des Typs ORB-OH-53027-APO dürfen nicht in Anlagen oder Anlagenteilen eingesetzt werden, die zur Ansteuerung oder Steuerung von Löschanlagen vorgesehen sind.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC): 14 V bis 28 V

Ruhestrom (24 V): 85 µA

Alarmlast: 325 Ω in Serie mit 1,0 V Abfall

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung Baseefa06ATEX0007X/3 vom 30. August 2012 bescheinigt in Übereinstimmung mit den Richtlinien 94/9/EG, dass der Streulichtrauchmelder Typ ORB-OH-53027-APO als Betriebsmittel für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet ist.

Kennzeichnung: 🖼 II 1G Ex ia IIC T4 Ga / T5



Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207028 vom/ dated 14.06.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Detector type ORB-0H-53027-APO of Series ORBIS IS is a conventional multi sensor smoke detector operating with direct current technology.

The response sensitivity of the optical smoke detector is influenced by the thermal element of the detector. An independent function as heat detector according to EN 54 Part 5 is not possible.

During production the detector can be provided with several options as e. g. 'fast test' or 'sens alert'.

The option of a flashing red LED in quiescent condition is not permitted.

Multi **se**nsor smoke detector type ORB-OH-53027-APO shall not be used in **sy**stems or components intended for triggering or control of extinguishing systems.

Technical data (manufacturer's specifications):

Supply voltage (DC): 14 V to 28 V Quiescent current (24 V): 85 µA

Alarm load: 325 Ω in series with a 1.0 V drop

EC Type Examination Certificate Baseefa06ATEX0007X/3 dated August 30, 2012 confirms in compliance with Guidelines 94/9/EC that optical smoke detector scattered light type ORB-OH-53027-APO as equipment is suitable for the use in explosion-hazardous areas.

Marking:



II 1G Ex ia IIC T4 Ga / T5