

## **Loop-Mehrtonsirene mit Sprachausgabe rot** **(Art.Nr: 511-001)**

Konventioneller Signalgeber zur Alarmierung in Gebäuden.

Sprachnachrichten werden individuell auf Kundenwunsch in höchster Audio-Qualität erstellt und werkseitig hinterlegt.

Durch die konventionelle Verkabelung ist eine schnelle Erweiterung der vorhandenen Alarmierungsanlage jederzeit möglich.

Die einzelnen Signalgeber synchronisieren sich automatisch untereinander um eine höhere Sprachqualität zu ermöglichen.

Der Signalgeber ist in zwei verschiedenen Sockelvarianten erhältlich: der flache Sockel für Kabeleinführung von hinten, der tiefe Sockel zur Kabeleinführung seitlich.



### **Technische Daten:**

<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Betriebsspannung:	17 - 60 V DC
Ruhestrom:	Max. 26 mA
Lautstärke Tonausgabe:	Bis 106 dB (A)
Lautstärke Sprachausgabe:	Bis 80dB (A)
Gewicht:	Max. 0,25 kg
Betriebstemperatur:	-25°C bis 740°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% (ohne Kondensation)
Gehäuse:	Schlagbeständiges Polykarbonat
Schutzklasse:	IP 21 (flacher Sockel) IP 65 (tiefer Sockel)
Farbe:	Weiss

**Bitte beachten Sie, dass Signalgeber mit Sprachausgabe keine Sprachalarmierungsanlage ersetzen können, sondern lediglich eine geordnete Evakuierung unterstützen sollen.**